部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	UF（ユリア樹脂）	色相：ブルー
2	カバー	1	UF（ユリア樹脂）	色相：ブルー
3	リリースボタン	2	UF（ユリア樹脂）	色相：ホワイト
4	結線確認窓	2	PC（ポリカーボネート樹脂）	透明
5	結線完了確認窓	2	PC（ポリカーボネート樹脂）	透明
−	取扱説明書	1	上質紙	内装箱に同梱

※当社ジョイントボックスは、（一社）日本配線システム工業会技術資料
「アクセスフロア用ＯＡコネクタ」（ＪＷＤ−Ｔ１９）に準拠しています。

組み合わせ	フロア内有効寸法
ハーネス用ジョイントボックス	23mm以上
ハーネス用ジョイントボックス＋取付台	29mm以上
ハーネス用ジョイントボックス＋取付台＋保護カバー	34mm以上

適合 取付台	DC8080
適合 保護カバー	DC8081
適合 防塵カバー	DC8083

定格電流		20A
定格電圧		125V
適合規格		電気用品安全法 JWD−T19 [（一社）日本配線システム工業会技術資料]
その他	端子構造	SL（ねじなし）端子
	適合電線	φ1。6、φ2銅単線

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE 東芝配線器具
鳥居	益子	ハーネス用ジョイントボックス（2分岐）ブルー
		形名 MODEL NO. DC8082（L）
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. AA2013-01246-01
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION / 尺度 SCALE ——— / 単位 UNITS mm